

DE EXTREMO ROSCADO

Serie CBT

5-25 Toneladas Acción Simple,
Retroceso por Muelle



CILINDROS

LAS ROSCAS DEL EXTREMO DEL VÁSTAGO Y LA BASE PERMITEN LA INSTALACIÓN DE ACCESORIOS Y ADAPTADORES.


- Las roscas de los collares del cilindro, de los extremos de los vástagos y las roscas internas de la base simplifican el montaje.
- Cada cilindro incluye de serie un semiacoplador hembra 9796 de 3/8" NPTF; las roscas del puerto de aceite son de 3/8" NPTF.

ASME B30.1
10.000 PSI



C55CBT

C2514CBT



Capaci- dad del Cilindro (ton)	Carrera (pulg.)	N° Pedido	Capaci- dad del Aceite (pulg. ³)	A	B	C	D	E	F	H	K	P	Q	Diám. del Orificio (pulg.)	Área Efectiva (pulg. ²)	Pres. Intern. (psi)	Toneladas a 10.000 (psi)	Peso Prod. (lbs)
				Altura Retraído (pulg.)	Altura Extendido (pulg.)	Diám. Exterior (pulg.)	Rosca del Collar (pulg.)	Long. Rosca del Collar (pulg.)	Dist. de la Base al Puerto (pulg.)	Diám. del Vástago (pulg.)	Proyec- ción del Vástago (pulg.)	Rosca del Vástago* (NPT)	Rosca Interna de la Base (NPSM) (pulg.)					
5	5 ¹ / ₄	C55CBT	5,2	10 ¹ / ₂	15 ³ / ₄	1 ¹ / ₂	1 ¹ / ₂ -16	1 ¹ / ₈	1 ⁷ / ₈	1	1 ¹ / ₈	3 ³ / ₄ -14	3 ³ / ₄ -14	1 ¹ / ₈	0,994	10.061	4,97	4,4
	6 ¹ / ₈	C106CBT	13,9	11 ¹ / ₂	17 ⁵ / ₈	2 ¹ / ₄	2 ¹ / ₄ -14	1 ¹ / ₈	1 ¹¹ / ₁₆	1 ¹ / ₂	1 ¹ / ₁₆	1 ¹ / ₄ -11 ¹ / ₂	1 ¹ / ₄ -11 ¹ / ₂	1 ¹¹ / ₁₆	2,236	8.948	11,2	10,3
10	10 ¹ / ₈	C1010CBT	22,9	15 ¹ / ₂	25 ⁵ / ₈	2 ¹ / ₄	2 ¹ / ₄ -14	1 ¹ / ₈	1 ¹¹ / ₁₆	1 ¹ / ₂	1 ¹ / ₁₆	1 ¹ / ₄ -11 ¹ / ₂	1 ¹ / ₄ -11 ¹ / ₂	1 ¹¹ / ₁₆	2,236	8.948	11,2	13,9
	6 ¹ / ₄	C256CBT	32,2	13 ³ / ₈	19 ⁵ / ₈	3 ³ / ₈	3 ⁵ / ₁₆ -12	1 ¹⁵ / ₁₆	1 ⁷ / ₈	2 ¹ / ₄	1 ⁷ / ₈	2-11 ¹ / ₂	2-11 ¹ / ₂	2 ⁹ / ₁₆	5,157	9.699	25,8	24,6
25	14 ¹ / ₄	C2514CBT	73,5	21 ³ / ₈	35 ⁵ / ₈	3 ³ / ₈	3 ⁵ / ₁₆ -12	1 ¹⁵ / ₁₆	1 ⁷ / ₈	2 ¹ / ₄	1 ⁷ / ₈	2-11 ¹ / ₂	2-11 ¹ / ₂	2 ⁹ / ₁₆	5,157	9.699	25,8	40,2